


Betonwerk:

 Verbindungskanal Linkes Ufer 10-12
 68159 Mannheim

Tel.: (0621) 10 60 75

Fax.: (0621) 15 43 44

E-Mail: betondispo@tbs-transportbeton.de

Verwaltung:

Rheinvorlandstr. 5

68159 Mannheim

Tel.: (0621) 12 34 84 0

Fax.: (0621) 12 34 84 50

E-Mail: info@tbs-transportbeton.de

Preisliste Februar 2019 Wohnungsbau

DIN EN 206/DIN 1045-2

Anwendungsbereich	Expositions- klasse	Beton- festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn D _{max}	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung					
						schnell		mittel		langsam ¹⁾	
						Sorten- nummer	Preis cbm	Sorten- nummer	Preis cbm	Sorten- nummer	Preis cbm
Allgemeiner Betonbau											
unbewehrte Bauteile ohne Betonkorrosion	X0	C 8/10	C1	32	1	11014040	100,35	11014030	97,85	-	-
		C 8/10	C1	16	1	11013040	102,30	11013030	99,80	-	-
		C 8/10	F3	32	1	11034040	103,30	11034030	100,80	-	-
		C 8/10	F3	16	1	11033040	105,25	11033030	102,75	-	-
		C 12/15	C1	32	1	12014040	103,95	12014030	101,45	-	-
		C 12/15	C1	16	1	12013040	105,90	12013030	103,40	-	-
		C 12/15	F3	32	1	12034040	106,25	12034030	103,75	-	-
bewehrte Innen- und Gründungsbauteile	XC1, XC2	C 16/20	F3	32	1	13134040	109,40	13134030	106,90	-	-
		C 16/20	F3	16	1	13133040	111,10	13133030	108,60	-	-
		C 16/20	F3	8	1	13132040	118,55	13132030	116,05	-	-
bewehrte Bauteile in offenen Gebäuden und Feuchträumen (ohne Frost)	XC1, XC2, XC3	C 20/25	F3	32	1	14134040	110,60	14134030	108,10	14134020	a.A.
		C 20/25	F3	16	1	14133040	112,55	14133030	110,05	14133020	a.A.
		C 20/25	F3	8	1	14132040	119,75	14132030	117,25	14132020	a.A.
bewehrte und bewitterte Außenbauteile, bei Frost- und chemisch schwachem Angriff (ohne XA1 ist C 25/30 ÜK1)	XC4, XF1 oder XC4, XF1, XA1	C 25/30	F3	32	1/2	15334040	114,00	15334030	111,50	15334020	a.A.
		C 25/30	F3	16	1/2	15333040	115,95	15333030	113,45	15333020	a.A.
		C 25/30	F3	8	1/2	15332040	122,70	15332030	120,20	15332020	a.A.
		C 30/37	F3	32	2	16334040	120,20	16334030	117,70	16334020	a.A.
		C 30/37	F3	16	2	16333040	122,20	16333030	119,70	16333020	a.A.
		C 30/37	F3	8	2	16332040	127,90	16332030	125,40	16332020	a.A.
		C35/45	F3	32	2	17334040	130,90	17334030	128,40	17334020	a.A.
		C35/45	F3	16	2	17333040	132,90	17333030	130,40	17333020	a.A.
betone für "Wasserundurchlässige Bauwerke" gemäß DAfStb-Richtlinie	XC4, XF1, XA1 für WuB	C 25/30	F3	32	2	15334140	115,85	15334130	113,35	15334120	a.A.
		C 25/30	F3	16	2	15333140	117,80	15333130	115,30	15333120	a.A.
		C 25/30	F3	8	2	15332140	124,50	15332130	122,00	15332120	a.A.
		C 30/37	F3	32	2	16334140	120,20	16334130	117,70	16334120	a.A.
		C 30/37	F3	16	2	16333140	122,20	16333130	119,70	16333120	a.A.
		C 30/37	F3	8	2	16332140	127,90	16332130	125,40	16332120	a.A.

¹⁾ Prüfwert kann bei langsamer Festigkeitsentwicklung von 28d abweichen
