

## Betonwerk:

Verbindungskanal Linkes Ufer 10-12

68159 Mannheim

Tel.: (0621) 10 60 75

Fax.: (0621) 15 43 44

E-Mail: betondispo@tbs-transportbeton.de

## Verwaltung:

Rheinvorlandstr. 5

68159 Mannheim

Tel.: (0621) 12 34 84 0

Fax.: (0621) 12 34 84 50

E-Mail: info@tbs-transportbeton.de

## Preisliste Februar 2019

### Ingenieurbau

### DIN EN 206/DIN 1045-2

Anwendungsbereich und Bauteilbeispiele	Expositions- klasse	bes. Eigen- schaft	Beton- festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn D <sub>max</sub>	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung						
							schnell Sorten- nummer	Preis cbm	mittel Sorten- nummer	Preis cbm	langsam <sup>1)</sup> Sorten- nummer	Preis cbm	
<b>Betone nach ZTV-ING (teilw. normabmindernde Regelungen!)</b>													
<b>Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe Betonverzeichnis "Wohnungsbau"</b>													
Betonflächen ohne Taubmittel: z.B. Fundamente, Pfahlkopfbalken	XC4, XF1, XA1	-	C 25/30	F3	32	2	75334040	114,90	75334030	113,50	75334020	a.A	
		-	C 25/30	F3	16	2	75333040	116,90	75333030	115,45	75333020	a.A	
	XC4, XF1, XA1	-	C 30/37	F3	32	2	76534040	122,20	76534030	119,70	76534020	a.A	
	XD1, XM1	-	C 30/37	F3	16	2	76533040	124,20	76533030	121,70	76533020	a.A	
Betonflächen im Sprühne- bel- o. Spritzwasserbereich: z.B. Widerlager, Pfeiler, Überbau, Schutzwände	XC4, XD1 XD2, XF2	-	C 30/37	F3	32	2	76734740	123,60	76734730	121,85	76734720	a.A	
		-	C 30/37	F3	16	2	76733740	125,60	76733730	123,80	76733720	a.A	
		-	C 35/45	F3	32	2	77734040	134,60	77734030	132,10	77734020	a.A	
		-	C 35/45	F3	16	2	77733040	136,60	77733030	134,10	77733020	a.A	
		-	C 35/45	F3	8	2	77732040	143,60	77732030	141,10	77732020	a.A	
Betonflächen mit Tau- mittel: z.B. Kappen	XC4	LP	C 25/30	420 <sup>4)</sup>	32	2	75934540	128,90	75934530	127,15	-	-	
	XD3, XF4	LP	C 25/30	420 <sup>4)</sup>	16	2	75933540	130,90	75933530	129,10	-	-	
<b>Unterwasserbeton (unbewehrt)</b>													
ohne chem. Angriff	X0	-	C 20/25	F5	32	1	-	-	14054038	119,80	14054028	a.A	
chem. schwacher Angriff	XA1	-	C 25/30	F5	32	2	-	-	15354038	122,65	15354028	a.A	
<b>Bohrpfahlbeton nach DIN 4014 (1990) Expositions-kl. nach Übersetzungstabelle</b>													
chem. schwacher Angriff	XC2, XA1	-	C 25/30	F5	32	2	-	-	15354037	124,95	15354027	a.A	
		-	C 25/30	F5	16	2	-	-	15353037	129,20	15353027	a.A	
		-	C 30/37	F5	32	2	-	-	16354037	129,00	16354027	a.A	
		-	C 30/37	F5	16	2	-	-	16353037	131,50	16353027	a.A	
chem. mäßiger Angriff <sup>3)</sup>	XC2, XA2	-	C 35/45	F5	32	2	-	-	17754037	a.A	17754027	a.A	
		-	C 35/45	F5	16	2	-	-	17753037	a.A	17753027	a.A	
chem. mäßiger Angriff nach ZTV-ING.(normabw.!)	XC2, XA1	-	C 30/37	F5	32	2	-	-	76754037	133,10	76754027	a.A	
		-	C 30/37	F5	16	2	-	-	76753037	135,60	76753027	a.A	

<sup>1)</sup> Prüfalter kann bei langsamer Festigkeitsentwicklung von 28d abweichen

<sup>3)</sup> Sulfatgriff < 600mg/l

<sup>4)</sup> Zielwert ± 30mm

### Anwendungsbeispiele mit den Expositionsclassen nach ZTV-ING

