

Betonwerk:

 Verbindungskanal Linkes Ufer 10-12
 68159 Mannheim

Tel.: (0621) 10 60 75

Fax.: (0621) 15 43 44

E-Mail: betondispo@tbs-transportbeton.de

Verwaltung:

Rheinvorlandstr. 5

68159 Mannheim

Tel.: (0621) 12 34 84 0

Fax.: (0621) 12 34 84 50

E-Mail: info@tbs-transportbeton.de

Preisliste Januar 2023

Ingenieurbau

DIN EN 206/DIN 1045-2

Anwendungsbereich und Bauteilbeispiele	Expositions- klasse	bes. Eigen- schaft	Beton- festig- keits- klasse	Konsi- stenz- klasse	Größt- korn D _{max}	Über- wach- ungs- klasse	Festigkeitsentwicklung						
							schnell Sorten- nummer	Preis cbm	mittel Sorten- nummer	Preis cbm	langsam ¹⁾ Sorten- nummer	Preis cbm	
Betone nach ZTV-ING (teilw. normabmindernde Regelungen!)													
Betone der Expositionsclassen X0, XC1, XC2 und XC3 siehe Betonverzeichnis "Wohnungsbau"													
Betonflächen ohne Taubmittel: z.B. Fundamente, Pfahlkopfbalken	XC4, XF1, XA1	-	C 25/30	F3	32	2	75334040	149,00	75334030	146,00	75334020	a.A	
		-	C 25/30	F3	16	2	75333040	150,95	75333030	147,95	75333020	a.A	
	XC4, XF1, XA1	-	C 30/37	F3	32	2	76534040	155,20	76534030	152,20	76534020	a.A	
	XD1, XM1	-	C 30/37	F3	16	2	76533040	157,20	76533030	154,20	76533020	a.A	
Betonflächen im Sprühne- bel- o. Spritzwasserbereich: z.B. Widerlager, Pfeiler, Überbau, Schutzwände	XC4, XD1 XD2, XF2	-	C 30/37	F3	32	2	76734740	157,35	76734730	154,35	76734720	a.A	
		-	C 30/37	F3	16	2	76733740	159,30	76733730	156,30	76733720	a.A	
		-	C 35/45	F3	32	2	77734040	167,60	77734030	164,60	77734020	a.A	
		-	C 35/45	F3	16	2	77733040	169,60	77733030	166,60	77733020	a.A	
		-	C 35/45	F3	8	2	77732040	176,60	77731030	173,60	77732020	a.A	
Betonflächen mit Tau- mittel: z.B. Kappen	XC4	LP	C 25/30	420 ⁴⁾	32	2	75934540	162,65	75934530	159,65	-	-	
	XD3, XF4	LP	C 25/30	420 ⁴⁾	16	2	75933540	164,60	75933530	161,60	-	-	
Unterwasserbeton (unbewehrt)													
ohne chem. Angriff	X0	-	C 20/25	F5	32	1	-	-	14054038	152,30	14054028	a.A	
chem. schwacher Angriff	XA1	-	C 25/30	F5	32	2	-	-	15354038	155,15	15354028	a.A	
Bohrpfahlbeton nach DIN 4014 (1990) Expositions-kl. nach Übersetzungstabelle													
chem. schwacher Angriff	XC2, XA1	-	C 25/30	F5	32	2	-	-	15354037	157,45	15354027	a.A	
		-	C 25/30	F5	16	2	-	-	15353037	161,70	15353027	a.A	
		-	C 30/37	F5	32	2	-	-	16354037	161,50	16354027	a.A	
		-	C 30/37	F5	16	2	-	-	16353037	164,00	16353027	a.A	
chem. mäßiger Angriff ³⁾	XC2, XA2	-	C 35/45	F5	32	2	-	-	17754037	a.A	17754027	a.A	
		-	C 35/45	F5	16	2	-	-	17753037	a.A	17753027	a.A	
chem. mäßiger Angriff nach ZTV-ING.(normabw.!)	XC2, XA1	-	C 30/37	F5	32	2	-	-	76754037	165,60	76754027	a.A	
		-	C 30/37	F5	16	2	-	-	76753037	168,10	76753027	a.A	

¹⁾ Prüfalter kann bei langsamer Festigkeitsentwicklung von 28d abweichen

³⁾ Sulfatgriff < 600mg/l

⁴⁾ Zielwert ± 30mm

Anwendungsbeispiele mit den Expositionsclassen nach ZTV-ING

